

## UT5-ulkotuotantoauto (MAN TGS 26.360) ja kalustoauto (MAN TGL 12.180)

Suurempia tuotantoja varten käytössämme on kuorma-auto kalustoautoineen, joilla on mahdollista tehdä jopa 16 kameran tuotantoja. Ulkotuotantoauton tekniset speksit:

- **Pituus** 12 metriä, leveys ajossa 2,6 metriä, leveys tuotannossa 5 metriä, korkeus 4 metriä
- **14 työpistettä**, joissa kaikissa komennot ja monitorointi
- **Sähköliitäntä:** 230V/400V/62A, UPS
- **Kamerat:** 8 x Grass Valley LDK 8000 ELITE
- **Objektiivit:** 2 x Canon HJ14x, 4 x Canon HJ22x, 1 x Canon HJ40x, 1 x Canon XJ76x
- **Jalustat:** 1 x Sachtler 5386, 6 x Sachtler 6386, 1 x Cine 2000
- **Robottikamerat:** 2 x Sony BRC-Z700
- **Videoserverit:** 2 x EVS XT-2 (6ch)
- **Videomatriisi:** Harris Platinum 176x176
- **Formaatinmuunto:** 5 x AJA FS1 up/down/cross conv.& sync
- **Kuvamikseri HD:** Sony MVS 6530 3ME 48 tuloa, 38 lähtöä
- **Monitorointi:** 6 x Sony 47"; 3 x vip 12, 3 x vip 8
- **Editointi:** Adobe Premiere
- **Äänimikseri:** Studer Vista 5, 42 liukusäädintä.
- **Komentolaitteisto:** Clear-Com Eclipse-Median 64ch; Riedel Riface TV - 6 x radiot (Motorola GP340) ja headsetit; Clear-Com Freespeak - 6 x langattomat vyöasemat
- **Selostuslaitteisto:** 3x Glensound GSOC-24/GSOC-26, 6 x Sennheiser headsetit
- **Puhelinhybridit:** 1x integroituna komentolaitteeseen; 1x Glensound GSM-hybridit
- **Kaksi stageboksia:** stagebox 1 - 32 mikrofonituloa ja 16 analogista lähtöä, stagebox 2 - 32 mikrofonituloa ja 8 analogista lähtöä, kaapelointi optisella kuidulla (Neutrik opticalCON DUO, multimode)
- **Haulikkomikrofonit:** 4 x Neumann KMR82i, 2 x Neumann KMR81i