

## UT5-OB-produktionsbuss (MAN TGS 26.360) och redskapsbil (MAN TGL 12.180)

För större produktioner har vi en lastbil och en redskapsbil med vilka det är möjligt att göra produktioner med upp till 16 kameror. OB-produktionsbussens tekniska specifikationer:

- **Längd 12 meter**, bredd under körning 2,6 meter, bredd i produktion 5 meter, höjd 4 meter
- **14 arbetsplatser**, samtliga utrustade med styrning och monitorering
- **Elanslutning:** 230V/400V/63A, UPS
- **Kameror:** 8 x Grass Valley LDK 8000 ELITE
- **Objektiv:** 2 x Canon HJ14x, 4 x Canon HJ22x, 1 x Canon HJ40x, 1 x Canon XJ76x
- **Stativ:** 1 x Sachtler 5386, 6 x Sachtler 6386, 1 x Cine 2000
- **Robotkameror:** 2 x Sony BRC-Z700
- **Videoservrar:** 2 x EVS XT-2 (6ch)
- **Videomatrix:** Harris Platinum 176x176
- **Formatkonvertering:** 5 x AJA FS1 up/down/cross conv.& sync
- **Bildmixer HD:** Sony MVS 6530 3ME 48 ingångar, 38 utgångar
- **Monitorering:** 6 x Sony 47"; 3 x vip 12, 3 x vip 8
- **Redigering:** Adobe Premiere
- **Ljudmixer:** Studer Vista 5, 42 skjutreglage.
- **Kommandoutrustning:** Clear-Com Eclipse-Median 64ch; Riedel Riface TV - 6 x radio (Motorola GP340) och headsets; Clear-Com Freespeak - 6 x trådlösa bältesstationer
- **Kommentatorutrustning:** 3x Glensound GSOC-24/GSOC-26, 6 x Sennheiser headsets
- **Telefonhybrider:** 1x integrerad till kommandoutrustningen; 1x Glensound GSM-hybrid
- **Två stageboxar:** stagebox 1 - 32 mikrofoningångar och 16 analoga utgångar, stagebox 2 - 32 mikrofoningångar och 8 analoga utgångar, kabelanslutning med optisk fiber (Neutrik opticalCON DUO, multimode)
- **Hagelgevärsmikrofoner:** 4 x Neumann KMR82i, 2 x Neumann KMR81i

